

## Datenblatt

Artikel Nr.: 50763

Linie: BRIGHT LINE

EAN: 4260150057637

LED Reflektor PAR38 grün - IP65

Bauform: Reflektor

Glas: grün

660 lm - 520nm

VE: 10

Material: Glas

### Lichttechnische Daten / photometrische Daten

Nutzlichtstrom, in Lumen ( $\Phi_{use-90^\circ}$ ): 660

Wellenlänge, in nm: 520

Abstrahlwinkel/ Halbwertswinkel, in Grad -ca.: 40

Gerichtetes Licht (DLS)/ nicht gerichtetes Licht (NDLS): DLS

Lichtfarbe, Bezeichnung: grün

Spitzenlichtstärke, in Candela: 1200

Standardabweichung des Farbabweichs, SDCM: NA

Lebensdauer, in Stunden: 15000h

Schaltzyklen, Anzahl: 15000

Lichtstromerhalt, am Ende der Nennlebensdauer:  $\geq 70\%$

### Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme (Pon), in Watt: 18

Lampenstrom, in mA: 130

Äquivalent Leistungsaufnahme – herkömmliches Produkt, in Watt: 120

Leistungsaufnahme Standby (Psb) / (Pnet) in Watt: <0,5

Nennspannung – Betriebsfrequenz: 220-240 V~ / 50-60 Hz

Netzspannungslichtquelle (MLS) / Betriebsgeräte (NMLS): MLS

vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein // farblich abstimmbare Lichtquelle (CTLS): Nein

Verschiebungsfaktor ( $\cos\phi_1$ ): >0,6

### Mechanische Daten:

Sockel, Normbezeichnung: E27

Produktdurchmesser, in mm -ca.: 123

Produktlänge, in mm -ca.: 130

Produktgewicht, in Gramm -ca.: 500

Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C

Zündzeit: < 0,5 s

Anlaufzeit (bis 60 %): sofort

Schutzklasse: IP65

